



1840

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Sz. 16/2017.03.09

Termék egyedi azonosító kódja:

Üvegyapot tekeracs VSG 42

A termék tervezett felhasználása

Bármilyen fokozott mechanikus megterheléstől mentes, hang illetve hőszigetelésre felhasználható, VSG 42 üvegyapottól tekeracselt és préselt matracok, amelyek polimer gyantával összetartott, szervesen ásványi üvegszálból álló, homogén, könnyű és hajlékony réteget alkotnak. A termék vastagsága 50-200 mm között változhat.

Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve és értesítési címe:

SC GECSATHERM SA

Str. Armatei, nr.82, 545600 Târnăveni

Mureș, România

Az építkezési termékek teljesítménye állandóságát felmérő és ellenőrző rendszer:

1-es rendszer

Harmonizált szabvány:

EN 13162:2012+A1:2015

Értesített szerv:

AEROQ SA, az Európai Bizottság által, az 1840. számú építkezési termékek megfelelőségi jóváhagyására felszólított tanúsító szerv, amely a terméket típusellenőrzésnek alávetve, a gyár kezdeti ellenőrzésével és a termelés felügyeletével valamint az 1-es rendszernek megfelelő megfelelőség igazolása keretén belül történő, gyári termelés folyamatos ellenőrzésével és értékelésével, kiállította az 1840-CPR-99/91/EC/0353-11 számú Teljesítmény Állandósági Tanúsítványt.

Deklarált teljesítmény

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény			Harmonizált műszaki szabvány
	Megnevezés	Szimbólum	Érték	
Hővezetési ellenállás	Hővezetés	λ_D	0,0415 W/mK	SR EN 13162:2012 +A1:2015
	Hőellenállás	R_D	Lásd a címkén	
	Vastagság	d_N	50-200 mm	
	Vastagsági tűrés	T1	T1	
Tűzveszélyesség	Tűzveszélyesség	RtF	A1	
Folyamatos izzás	Folyamatos izzás		NPD	
Veszélyes anyag kibocsátás	Veszélyes anyag kibocsátás		NPD	
Húzó/Hajlítószilárdság	Felületekre merőleges irányú húzószilárdság	TR	NPD	
Nyomószilárdság	Nyomófeszültség	CS	NPD	
Akustikai elnyelési együttható	Hangnyelés	α_p, α_w	NPD	
Testhangátviteli mutató	Dinamikai merevség	s'	NPD	
	Vastagság	d_L	NPD	
	Összenyomhatóság	c	NPD	
	Légáramlási ellenállás	AFr	NPD	
Vízáteresztő képesség	Hosszú idejű	W_{lp}	2,82 kg/m ²	
	Rövid idejű	W_p	NPD	

SC GECSATHERM SA
Str. Armatei nr.82 ,
545600 Târnăveni, România

Teljesítménynyilatkozat
Üvegyapot – Geccsatherm VSG 42
1/2 oldal

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény			Harmonizált műszaki szabvány
	Megnevezés	Szimbólum	Érték	
Páradiffúziós ellenállási együttható	Páradiffúziós ellenállási együttható	μ	NPD	SR EN 13162:2012 +A1:2015
Páradiffúziós sebesség	Páradiffúziós sebesség	g	NPD	
Vízáteresztési ráta	Vízáteresztési ráta	W	NPD	
Vízáteresztő képesség	Vízáteresztő képesség	σ	NPD	
Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagsága	Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagsága	S_d	NPD	

NPD – nincs deklarált érték

A fent azonosított termék teljesítménye megegyezik a deklarált teljesítménnyel. E teljesítménynyilatkozat a 305/2001/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően és a fent azonosított gyártó kizárólagos felelősségére került kiállításra.

Gyártó nevében aláírta
Cristian Mărginean
Vezérigazgató
Dicsőszentmárton – 2017.március 9

